



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11478
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 4T
MERCEDES 1848NL58P NEW ACTROS 5800

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 480 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau
Platform usable width

2 420 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Attention essieu arrière 12t pour châssis surbaissé : 600 kg de surcharge arrière donc charge utile réduite à 5500kg environ



Hauteur châssis route	895 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 485 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	7 281 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 540 mm
Longueur hors tout Overall length	10 795 mm
Charge utile Payload	6 151 kg
Poids équipement Equipment weight	5 568 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	11 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 680 kg	7 169 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 158 kg	12 842 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 508 kg	12 492 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	992 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	5 470 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	2 000 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 748 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 748 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.