



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11672  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 3T5 ATTELAGE REGLABLE  
IVECO 70C18D/P 4750

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**4 740 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 100 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm



Hauteur châssis route	<b>780 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 150 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>7 000 kg</b>
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	<b>2 730 kg</b>
Nombre de passagers Number passengers	<b>7</b>
Largeur hors tout Overall width	<b>2 200 mm</b>
Longueur hors tout Overall length	<b>8 448 mm</b>
Charge utile Payload	<b>1 949 kg</b>
Poids équipement Equipment weight	<b>2 322 kg</b>

### Charge utile du panier ext. sortie MAX kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>2 500 kg</b>	<b>5 350 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>1 958 kg</b>	<b>3 094 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>1 891 kg</b>	<b>5 109 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>2 254 kg</b>	<b>4 746 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

Angle de chargement avec Right  
Angle  
Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**7.3 °**  
**11.8 °**

### CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>0 kg</b>
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform	<b>00 kg</b>
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.